

## ГИЛЬЗЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ИЗОЛИРОВАННЫЕ ГСИ, ЗАКРЕПЛЯЕМЫЕ ОПРЕССОВКОЙ

### ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Гильзы соединительные изолированные, закрепляемые опрессовкой, изготавливаются из электролитической меди и предназначены для соединения проводов и кабелей с медными жилами сечением от 0.5 до 6 мм<sup>2</sup>. Гильзы изготавливаются с покрытием (гальваническое лужение).



### УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ


Диапазон температур от -10 до +75°C.

Окружающая среда взрывобезопасная, не насыщенная токопроводящей пылью, не содержащая агрессивных паров и газов.

### СТРУКТУРА УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ

#### ГСИ-Х

- └ Максимальное сечение провода, мм<sup>2</sup>,
- └ Гильза соединительная изолированная



Наименование	Цвет манжеты	Сечение провода, мм <sup>2</sup>	Размеры, мм		
			d	L	B
ГСИ-1.5	красный	0.5...1.5	4.0	22.7	15.0
ГСИ-2.5	синий	1.5...2.5	4.5	22.7	15.0
ГСИ-6.0	желтый	4.0...6.0	6.8	26.7	15.0

Маркировка на гильзе отсутствует.

Гильзы поставляются упаковками по 100 штук.